

Isokor[®] Antigrffiti

Oblast použití

Isokor[®] Antigrffiti je hydrofobizující impregnační nátěr pro ošetření nasákových minerálních povrchů proti vlhkosti a vlivům sprejového vandalizmu. Vhodný je pro ošetření všech minerálních povrchů z přírodního i umělého kamene, vápenocementových omítek i ostatních savých omítek.

Charakteristika

- Možnost odstranit nastříkanou barvu
- Odolnost vůči padající a stříkající vodě
- Snížená přilnavost pro nečistoty, při dešti se projeví samočisticí efekt
- Minimálně snížena paropropustnost a propustnost pro plyny
- Nemění vzhled povrchu (jen v ojedinělých případech může povrch dostat velmi jemný lesk příp. může velmi jemně ztmavnout - zvýrazní se jeho barva).

Technické údaje

Složení: voda, alkany, aditiva

Konzistence: mléčně koloidní roztok, který je třeba kvůli homogenizaci před použitím promíchat nebo protřepat po dobu cca 10 sec.

Specifická hmotnost: 0,97 - 0,99 g / cm³

Čistící prostředky: studená voda do 15 min. po znečištění, nad 15 min. horká voda

Nanášení: ručním rozprašovačem, válečkem, jemným štětcem, u větších ploch nízkotlakou pistolí (tlak 1 - 5 barů).

Spotřeba: 100-140 ml / m² v závislosti na savosti podkladu.

Doba schnutí: schnutí trvá cca 3 až 5 hod. při teplotě 20 ° C a relativní vlhkosti vzduchu menší než 75%. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost vzduchu zpomalují zasychání. Do 10 minut od aplikace lze přebytečný přípravek odstranit pomocí suchého čistého hadru.

Balení

- Láhev s objemem 950 ml resp. 1 ls rozprašovačem

- Kanystro o objemu 5 l
- Příp. dle požadavků zákazníka

Skladování

Teplota skladování: skladovat při teplotách + 5 ° C až + 35 ° C, nevystavovat přímému slunečnímu záření. Chránit před mrazem.

Doba skladování: 24 měsíců od data výroby v původních obalech. Po otevření přípravku opět skladujte jen v dobře uzavřených nádobách nejvýše 6 měsíců.

Aplikace

Povrch musí být suchý, pevný, odmaštěný, bez puklin a nečistot. V případě, že jste na čištění použili čisticí prostředek, opláchněte povrch větším množstvím vody. Čerstvá omítka musí být suchá alespoň 2 týdny. Přípravek se nanáší stříkáním ručně nebo nízkotlakou pistolí, příp. jemným štětcem nebo válečkem. Schnutí trvá v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu cca 3 až 5 hod. (viz. výše). Aplikovat při teplotách 5 - 35 ° C, pokud je to možné, vyhnout se aplikaci na přímém slunečním světle. Výrobek nesmí být ředěn.

Životnost ošetření je cca 12 měsíců v závislosti na zatížení ošetřeného povrchu, především mechanickém (samozřejmě v případě, pokud se neodstranila vrstva přípravku vlivem odstranění na ni nastříkané barvy - viz. níže).

Odstranění barvy, nastříkané na povrch, který je ošetřený ISOKORem Antigrffiti: ISOKOR Antigrffiti vytváří mezivrstvu, která zabrání kontaktu barvy s povrchem. Barvu je možné snadno odstranit tlakovou pistolí s teplou vodou (teplota 70-90 ° C, tlak 70-100 barů). Po odstranění barvy (a odstranění mezivrstvy, vytvořené ISOKOR Antigrffiti) je třeba nechat povrch vyschnout a tento znovu ošetřit přípravkem ISOKORem Antigrffiti.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci s výrobkem dodržujte běžná bezpečnostní opatření jako při práci s chemickými přípravky. Při stříkání si chraňte dýchací cesty před vdechnutím aerosolu. Zasaženou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí tyto vymývejte 5 min. větším množstvím tekoucí vody, a jestliže příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě spolknutí nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí. Recyklujte pouze prázdné obaly. Přípravek je určen k přímému použití. Ředění příp. míchání s jinými látkami je zakázáno.

Poznámka - Instrukce a informace, které jsou součástí Technického listu výrobku, jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou výrobce ručí za plnou funkčnost výrobku, v případě dodržení podmínek skladování. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny.